FICHE TECHNIQUE

H2O

STERILE PURIFIED WATER FOR TECHNICAL USE
EAU PURIFIÉE STÉRILE pour un usage technique
BIDON DE 5 LITRES SUREMBALLÉ

ARTICLE 600504



Spécifications

Conformités et Normes

- Statut MPUP*.
- Conforme à la monographie eau purifiée conditionnée en récipient de la Pharmacopée Européenne en vigueur.
- Conforme à la monographie «sterile purified water» de la Pharmacopée Américaine en vigueur.
- Conforme à la norme NF EN ISO 3696 type 3.
- Mesure du Carbone Organique Total (COT) en routine.
- Obtenue par filtration, déminéralisation, osmose inverse, distillation, stérilisation terminale à l'autoclave puis conditionnement (étiquetage / bouchon / film de protection).

*MPUP (Matières premières à usage pharmaceutique) :

«On entend par matières premières à usage pharmaceutique tous les composants des médicaments au sens de l'article L.5111-1 du code de la santé publique (substance(s) active(s), excipient(s), éléments de mise en forme pharmaceutique)». Les eaux OTEC Aguettant bénéficient du statut MPUP **(sauf pour les produits injectables, ophtalmiques et inhalés)**.

Usages

Exemples

- Rinçage des instruments, des matériels stériles, et d'instruments thermosensibles.
- Nettoyage des salles blanches.
- Préparation des solutions de lavage des automates.
- Réalisation de solutions tampons nécessitant une eau stérile et apyrogène.
- Matière première à usage pharmaceutique*.

Composition

- Eau purifiée
- Solution stérile et apyrogène.
- Conductivité à 25°C ⩽ 5,0 µS/cm.

Conditionnement

- Bidon fabriqué par extrusion soufflage. Remplissage et bouchage en Zone d'Atmosphère Contrôlée de classe C.
- Polyéthylène Haute Densité conforme à la Pharmacopée Européenne.
- Récipient muni d'un opercule garantissant l'étanchéité du bidon et la stérilité de la solution jusqu'à l'ouverture.
- Forme du goulot optimisée pour un effet anti-gouttes.
- Forme ergonomique facilitant la préhension.
- Matériau recyclable s'inscrivant dans la démarche de développement durable adoptée par le laboratoire Aguettant.

Protection du bidon

- Chaque bidon référence 600504 est suremballé par un film souple (protège-poussière) pour maintenir la propreté de la paroi extérieure du bidon pendant le transport et le stockage.

Précautions d'emploi

- Produit stérile à usage unique.
- Vérifier l'intégrité de l'opercule avant utilisation. Un opercule bombé est normal et traduit les différences de pression.
- Le bouchon sert à protéger l'opercule et n'assure pas l'étanchéité du bidon.
- Ne pas utiliser si le bidon fuit.
- Après ouverture du flacon, la stérilité s'arrête et il existe un risque de variation de pH et de la conductivité de la solution dû à la dissolution des gaz de l'air passant dans le récipient.

Péremption - conditions de conservation

- Péremption : 2 ans.
- Conserver à température ambiante.
- Eau limpide et incolore.

Fabrication

Laboratoire AGUETTANT
Unité de production de Chantecaille
07340 Champagne - France
Tel : + 33(0)4 75 34 06 06 - Fax : + 33(0) 4 75 34 10 10
www.aguettant.com

Codes

- Code article Aguettant : 600504
- Code GTIN : 3700567704331

Bulletin d'analyses :

- Fourni gratuitement.
- Disponible sur demande à l'adresse mail suivante : coa@aguettant.fr en précisant le numéro de lot.

Informations logistiques :

Bidon	larg. (cm)	long. (cm)	haut. (cm)	poids bidon (kg)	Nb bidons / rang	Nb rangs	Haut. totale hors palette	bidons / palette	Poids total palette (kg)
5 L	22	22	17,5	5,6	15	5	87,5	75	433,5

02/2017 - 595/03 - Laboratoire Aguettant - 447 800 210 RCS Lyon - SAS au capital de 12 967 000 € - novembre.com

Pour toute information produit contacter :
Service Information Scientifique
0 800 74 99 74
Appel gratuit depuis un poste fixe
Pour toute autre demande contacter notre assistante commerciale au :
04 78 61 51 70

Laboratoire AGUETTANT
1 rue Alexander Fleming - 69007 Lyon - France
Tel : + 33(0)4 78 61 51 41 - Fax : + 33(0) 4 78 61 09 35
www.aguettant.com

AGUETTANT
MÉDICAMENTS ESSENTIELS