Hopen® Fiche Technique

10.005V SUR CHAUSSURE SAFEFEET® SKIDGUARD™ BLANCHE PP AVEC SEMELLE « STRONG » PLASTIFIEE VERTE

Dispositif Médical de Classe I



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Elles sont utilisées à partir d'environnements de type ISO 3 car elles offrent un faible relargage particulaire.
- Les sur-chaussures PP avec semelles plastifiées **PE 60µm** sont constituées d'un PE antidérapant exclusif KOLMI qui évite aux utilisateurs de glisser et permet de garantir une durée de vie du produit plus longue face aux risques d'abrasion sur sol non lisse.
- Possibilité de repérage codes couleurs.
- Elles s'adaptent aux différentes morphologies et à tous types de chaussures

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit :	Sur Chaussure SafeFeet® Skidguard™ Blanche PP avec semelle « STRONG » plastifiée Verte
Type de produit :	À usage unique, non stérile
Composition :	non tissé PP spunlaid + PE
Confection :	Collage
Couleur :	Blanche + semelle Verte
Grammage :	35 g/m²
Epaisseur semelle :	60µm
Dimensions :	165 x 400 mm
Poids d'une paire :	22 g
Origine :	France

INDUSTRIES

Industrie / Chimie / Pétrochimie / Agro-alimentaire / RHF / CHR / Collectivité / Administration / Santé / Médical / Chirurgie / Hygiène / Entretien / Nettoyage / Salle propre / Laboratoire / Pharma / Recherche.

10.005V

SUR CHAUSSURE SAFEFEET® SKIDGUARD™ BLANCHE PP AVEC SEMELLE « STRONG » PLASTIFIEE VERTE

Dispositif Médical de Classe I

CERTIFICATION ET NORMES

Conforme aux exigences de la Directive Européenne 93/42/CEE amendée par la Directive 2007/47/CE
Fabriqués sous un système certifié EN ISO 13485
NF ISO 9073-10 (Test IFTH) : relargage de peluches et autres particules à l'état sec :

- coef 2.2 pour ≤ 0,5 µm
- coef 1.4 pour ≤ 3 µm

IEST-RP-CC003.3 (Test NELSON) : comptage de particules libérées pendant le test du tambour HELMKE :

- 17 particules pour ≤ 0,3 µm (valeur maxi : 19 particules)
- 12 particules pour ≤ 0,5 µm (valeur maxi : 14 particules)

CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être stocké sous une température comprise entre 5°C et 40°C
Précautions particulières : usage unique

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Caractéristiques carton / Caractéristiques sachet

Article	Taille mm	Poids brut kg	QTE/ palette	Taille mm	Cdt
10.005V	400 x 400 x 316	3	42	390 x 390 x 300	200

Codes EAN

Article	Carton
10.005V	3 700 381 503 011

KOLMI HOPEN SASU
Bld de la chanterie | 49124 Saint Barthélemy d'Anjou – France
Bld de la chanterie | BP 10059 – 49181 Saint Barthélemy d'Anjou Cedex – France
T : 33 (0) 241 963 434 | F : + 33 (0) 241 963 453 | sales@kolmi-hopen.com | www.h-open.com

Rev04: 29/06/2016