EasyLED Spotlight Plus

Le système d’éclairage ergonomique et compact pour la stereo microscopy et la macroscopy









Le **Spot EasyLED Plus** a été developpé spécialement pour des tâches d’éclairage en microscopie. Chaque tête à DEL diffuse un flux lumineux intensif de 140 lm, les DEL blanches produisent donc une lumière très claire. Les têtes d'éclairage sont équipées de lamelles de refroidissement spécifiques. On évite ainsi que l'objet éclairé chauffe sous le microscope.
Le spot d’éclairage EasyLED Plus existe en deux versions, comme spot simple avec seulement une tête d'éclairage et comme spot double avec deux têtes. Par ailleurs, grâce aux deux têtes à DEL, on peut en même temps créer un fort contraste entre le clair et le foncé afin d'obtenir une image très nette des objets observés au microscope.

Les spots Plus simple et double sont officiellement testés et certifiés pour équiper les laboratoires. Ils satisfont aux dispositifs des directives CE et sont donc autorisés sur le marché européen.

Features:

- Boîtier compact, le Spotlight Plus peut être attaché directement sur les colonnes de microscope ou être posé à côté
- Spotlight Plus double avec les caractéristiques de commande :
  tête à DEL 1 allumée, tête à DEL 2 allumée, deux têtes à DEL allumées, deux têtes à DEL éteintes,
- Flux lumineux: 140 lm chaque spot
- Équipé d’un bloc d’alimentation à large spectre (100 à 240V / 50 à 60 Hz)

Toutes les spécifications sont sous réserve de modification sans préavis. La fiche de données techniques, ou tout extrait de cette dernière, ne peut être utilisée dans le cadre d’autres publications qu’avec l’autorisation
expresse de SCHOTT.
© SCHOTT AG

Lighting and Imaging
SCHOTT France
6bis Rue Fournier
92110 Clichy
France
Phone: +33 (0) 140 87 39 46
Fax: +33 (0) 140 87 39 90
maren.sowa@schott.com
www.schott.com/lightingimaging

SCHOTT
glass made of ideas

EasyLED Spotlight Plus



Spotlight Plus avec support de montage pour colonne de microscope



Spotlight Plus avec support de montage et pied pour une application autonome

Désignation	Part. No.	Lentille frontale	Flux lumineux max.	Filetage d'adaptation	Power Supply
Spotlight Plus system	600 101	17 mm (0.67")	140 lm	divers	5 V, DC
Double Spotlight Plus System	600 121	2 x 17 mm (0.67")	2 x 140 lm	divers	5 V, DC

Adaptateurs de montage pour Spotlight Plus System

Support pour colonne Ø 25 mm	120 225
Support pour colonne Ø 25 mm	120 229
Support pour colonne Ø 25 mm	120 232
Support pour colonne Ø 25 mm	120 235
Pied pour application autonome	158 340
Support pour application autonome	120 250

Toutes les spécifications sont sous réserve de modification sans préavis. La fiche de données techniques, ou tout extrait de cette dernière, ne peut être utilisée dans le cadre d'autres publications qu'avec l'autorisation expresse de SCHOTT.
© SCHOTT AG

Lighting and Imaging
SCHOTT France
6bis Rue Fournier
92110 Clichy
France
Phone: +33 (0) 140 87 39 46
Fax: +33 (0) 140 87 39 90
maren.sowa@schott.com
www.schott.com/lightingimaging

SCHOTT
glass made of ideas