Otto-Hahn-Straße 19
D-68169 Mannheim
Telefon +49 (0)621 3 22 72 – 0
Telefax +49 (0)621 3 22 72 – 29
e-Mail info@rixius.com
Internet http://www.rixius.com

Rixius
Zuverlässig. Seit 1879.

Artikel-Nr. - *article-no.*	**6-0200-100-51-**
Typ / Zeichnungs-Nr. – *type / drawing-no.*	**UN-KDSE 1000**

Stapel-Kanister mit UN-Zulassung (Y 1.9)
stackable jerrican with UN-approval (Y 1.9)



Kanister - *jerricans*

Maße - *dimensions*			
Nennvolumen - *nominal volume*		**10**	l
Randvollvolumen ca. - *brimful volume approx.*	±250	**10800**	ml
Höhe - *height*	±	**308**	mm
Breite - *width*	±	**234**	mm
Tiefe - *depth*	±	**191**	mm
Standardgewicht - *standard weight*	±13,8	**395**	g
Gewindetyp - *thread type* / **Steigung** – *flank lead*		**ND51**	mm
Halsinnendurchmesser - *inner neck diameter*	±49,30	**-0,3**	mm
Allgemeintoleranzen nach 13974-g – *general tolerances as per* 13974-g			

Packeinheit - *packaging unit*

10 Stück/Verpackungseinheit – *pieces/packaging unit* **140 Stück/Palette** – *pieces/pallet*

Die Menge pro Palette ist auf eine Ladehöhe von 2,20 m kalkuliert - *The quantity per pallet is calculated considering a cargo height of 2,20 m*

Material - *material*

HDPE - verschiedene auf Anfrage - *various on request*

Farbe – *colour*

natur - *natural* - **verschiedene auf Anfrage -** *various on request*

Etikettenspezifikation / Dateiname - *label specification / filename*

Etikettier- / Druckmaße - *label / print-area*	**Seite** - *side* **1**	**Seite** - *side* **2**	**Seite** - *side* **3**	**Seite** - *side* **4**
Höhe - *height* (in mm)				
Breite - *width* (in mm)				

passende Verschlüsse und sonstiges Zubehör - *suitable closures and other accessories*

Typ- / Artikel-Nr. - *type- / article-no.*	**Beschreibung** - *description*
8-6021-51	Originalitätsverschluss aus PE - *tamper-evident-closure made of PE*
8-6021-51	Originalitätsverschluss aus PE - *tamper-evident-closure made of PE*

Gefahrgutzulassungen (geprüft und zugelassen mit:) - *authorization for dangerous goods* (*proofed and authorized with:*)

Standardflüssigkeit *standard liquid*	Dampfdruck (absolut) *vapour pressure (absolute)* [kPa] 50°C	55°C	Verpackungsgruppe *packaging group* Dichte / *density* [kg/l] I	II	III
Wasser / *water*	171	200	-	1,9	1,9
Netzmittellösung / *wetting solution*	143	166	-	1,2	1,2
Essigsäure / acetic acid	143	166	-	1,2	1,2
n-Butylacetat/mit n-Butylacetat gesättigte Netzmittellösung / *normal butyl acetate/normal butyl acetate-saturated wetting solution*	114	133	-	1,2	1,2
Kohlenwasserstoffgemisch (White spirit) / *mixture of hydrocarbons (white spirit)*	114	133	-	1,2	1,2
Salpetersäure 55% / *nitric acid 55%*	143	166	-	1,4	1,4

- Verwendung auch für flüssige Stoffe mit einem Flammpunkt ≤ 61°C auch für Benzen, Toluen, Xylen sowie Mischungen und Zubereitungen dieser Stoffe aufgrund der durchgeführten Zusatzprüfung auf Permeation mit Kohlenwasserstoffgemisch (White spirit).
  Use for liquids with flashpoint ≤ 61°C, including benzene, toluene, xylene or mixtures and preparations containing those substances, due to the fact that the supplementary permeability test with the mixture of hydrocarbons (white spirit) was performed.